

# URAL 750 備忘録

ツーリストモデル用

**燃料** レギュラー または ハイオク (オクタン 91)

**容量** 19L (内、予備2L 燃料コックレバーによる切替 ON - > RES)

潤滑油	粘度	容量(L)	ネジ径	排出口	注入口
エンジン	20W50	2.0		M14	-
ギアボックス	20W50	1.0		M14	M14
ファイナルドライブ	80W90	0.105		M14	M14

**スパークプラグ** BP7HS (NGK) (抵抗入りプラグ BPR7HS などは不可)

**バッテリー** 12V MF式 YTX20L - BS (GS・ユアサ) または互換品

電球	定格	口金	形状	使用	備考
前照灯 (本車)	12V60/55W (H4)	PT43t - 38	T14.2	1	ハロゲン
車幅灯 (側車)	12V5W	BA15s	G18	1	前方
尾灯 (本車)	12V5W	BA15s	G18	1	標板灯
制動灯 (本車)	12V23W	BA15s	S25	2	
制動灯/尾灯 (側車)	12V23/8W	BAY15d	S25	1	W球
方向器	12V21W	BA15s	G18	4	ウインカー
薄暮灯 (前照灯内)	12V4W	BA9s	T8.5	1	駐車灯
速度計照明	12V3.4W	BA9s	G10	2	
表示灯	12V3W (WB)	W2x4.6d	T5	4	ニュートラル
<b>ヒューズ</b>	ブレード型	5A (イエロー)	15A (ブルー)		
設置位置 (2ヶ所)	ステアリング・ステム左側 (タンク左前方)		側車座席左前方		

タイヤ	チューブ式	用途	ブランド	ブランド・2
サイズ	4.00 - 19	ストリート用	ウラルシナ	DURO
(全車輪共通)	4.20 - 19	不整地・雪道	ウラルシナ	
	3.50 - 19	代替品 (K70)	ダンロップ	

**タイヤ空気圧** 前輪 : 150kPa 側車輪 : 150kPa 後輪 : 250kPa

バルブクリアランス (エンジン冷間時)	mm
IN (吸気側)	0.05 - 0.10
EX (排気側)	0.05 - 0.10

**ブレーキフルード** 前輪ディスクブレーキ用 DOT 4

**ミラー取付け部** M10 (x P1.25) (正ネジ・市販規格品)

## 緊急時連絡先

<b>故障・修理相談</b>	クリメカ	04 - 7125 - 3732	販売店
	ウラル・ジャパン	03 - 6802 - 3933	ウラル輸入元
<b>レッカー引き上げ</b>	JAF 救援コール	0570 - 00 - 8139	全国共通 年中無休 24H
<b>事故通報</b>	警察	局番なし 110	

2008年9月 クリメカ調べ