

URAL 750 備忘録

2WDモデル専用

燃料	レギュラー または ハイオク (オクタン 91)
容量	19L (内、予備2L 燃料コックレバーによる切替 ON RES)

潤滑油	粘度	容量(L)	ネジ径	排出口	注入口
エンジン	20W50	2.0		M14	-
ギアボックス	20W50	1.0		M14	M14
ファイナルドライブ	80W90	0.105		M14	M14

スパークプラグ BP7HS(NGK) (抵抗入りプラグ BPR7HS などは不可)

バッテリー 12V MF式 YTX20L-BS (GS・ユアサ) または互換品

電球	定格	口金	形状	使用	備考
前照灯 (本車)	12V60/55W(H4)	PT43t-38	T14.2	1	ハロゲン
車幅灯 (側車)	12V5W	BA15s	G18	1	前方
尾灯 (本車)	12V5W	BA15s	G18	1	標板灯
制動灯 (本車)	12V23W	BA15s	S25	2	
制動灯/尾灯(側車)	12V23/8W	BAY15d	S25	1	W球
方向器	12V21W	BA15s	G18	4	ウインカー
薄暮灯(前照灯内)	12V4W	BA9s	T8.5	1	駐車灯
速度計照明	12V3.4W	BA9s	G10	2	
表示灯	12V3W(WB)	W2x4.6d	T5	4	ニュートラル
サーチライト	12V55W(H1)	P14.5s	T8.5	1	ギアアップ
ヒューズ	ブレード型	5A(イエロー)	15A(ブルー)		
設置位置(2ヶ所)	ステアリング・ステム左側(タンク左前方)		側車座席左前方		

タイヤ	チューブ式	用途	ブランド	ブランド・2
サイズ	4.00-19	ストリート用	ウラルシナ	DURO
(全車輪共通)	4.20-19	不整地・雪道	ウラルシナ	
	3.50-19	代替品(K70)	ダンロップ	

タイヤ空気圧 前輪 : 150kPa 側車輪 : 150kPa 後輪 : 250kPa

バルブクリアランス (エンジン冷間時)	mm
IN(吸気側)	0.05 - 0.10
EX(排気側)	0.05 - 0.10

ブレーキフルード 前輪ディスクブレーキ用 DOT 4

ミラー取付け部 M10(x P1.25) (正ネジ・市販規格品)

緊急時連絡先

故障・修理相談	クリメカ	04-7125-3732	販売店
	ウラル・ジャパン	03-6802-3933	ウラル輸入元
レッカー引き上げ	JAF 救援コール	0570-00-8139	全国共通 年中無休 24H
事故通報	警察	局番なし 110	

2008年11月 クリメカ調べ